

Solución Definitiva de Almacenamiento para Interiores – Comercial e Industrial

Seguridad Multinivel, Hasta 16 Sistemas en Paralelo, Siempre Activo.



Conexión Plug & Play Súper Sencilla

Ideal para puesta en marcha rápida y expansión sin esfuerzo



Protección de Seguridad Multinivel

Múltiples capas de protección garantizan una operación segura y confiable



Hasta 16 Sistemas en Paralelo

Escalabilidad sencilla conectando hasta 16 unidades en paralelo



Funcionamiento ininterrumpido

Energía confiable sin interrupciones, incluso durante fallas de la red



Certificación VDE-AR-E 2510-50
El Estándar Máximo de Seguridad

SIMPO HV Pro Rack



Monitoreo Remoto

Monitoreo en tiempo real y gestión del rendimiento desde cualquier lugar.



Black Start

Recuperación rápida e independiente del sistema sin fuente de alimentación externa.



Deye **GOODWE** **KACO**  new energy.

SOLINTEG

SMA

 **solis**

ZYC Energy

sales@zyc.energy
service@zyc.energy
www.zyc.energy


@ZYC Energy





Especificaciones de SIMPO HV Pro Rack

Tipo de Modelo	Module 8.06 (LFP)	
Configuración de Baterías	9	11
Energía Nominal	72.58kWh	88.70kWh
Voltaje Nominal	691.2 V	844.8 V
Peso (con Módulos)	945 kg	1080 kg
Dimensiones (An×Al×P)	564mm * 1773mm * 783mm	564mm * 2060mm * 783mm
Corriente Constante Máxima	105 A	
Corriente Pico	150 A (5s)	
Grado de Protección	IP20	
Temperatura de Operación	-10~+50°C	
Rango de Humedad Operativa	< 95%(sin condensación)	
Altitud	≤3000m	
Eficiencia	≥95%	
Comunicación	CAN / RS485 / Modbus TCP/IP	
Inversores Compatibles	Deye / GoodWe / Solis / SMA / Solinteg	kaco* / SMA
Aplicación	Conectado a red / Aislado / Respaldo	
Certificaciones	IEC62619, UN38.3, CE, VDE2510-50	
Garantía*	Garantía de Rendimiento de 10 Años	



Especificaciones del Módulo 8.06

Tipo de Celdas	LFP
Voltaje Nominal	76.8V
Corriente Máxima Constante	105 A
Capacidad del Módulo	8.06 kWh
Peso	65 kg
Dimensiones (An×Al×P)	490 × 135 × 786 mm



Especificaciones del BMS

Voltaje de Operación	200~1000Vdc
Corriente Máxima	150A
Peso	15kg
Dimensiones (An×Al×P)	490×200×545mm

*Para funcionar con inversores KACO, se requiere un sistema EMS externo – por ejemplo, the Connectika EMS.

*Aplican condiciones de garantía. Consulte la Declaración de Garantía Limitada oficial de ZYC Energy para más detalles.